





# POLYFLON®

PACKUNGEN, EINZEL- UND PATRONENGLEITRINGDICHTUNGEN, FLACHDICHTUNGEN  
ISOLIER- U. DICHTMATERIALIEN, ERZEUGUNG VON MEMBRANROHRFEDERMANOMETER

**IHR ANSPRECHPARTNER IN DICHTUNGSFRAGEN!**

## Standardmanometer Type 1

NG 40, 50 und 63 – ähnlich EN 837-1

Anwendung: Druckmessung von flüssigen und gasförmigen nicht aggressiven Medien				
Gehäuse		Stahl, schwarz		
Sichtscheibe		Kunststoff		
Skala		Aluminium, weiß, schwarz bedruckt		
Zeiger		Aluminium, schwarz		
Messelement		Kupferlegierung		
Anschlusswerkstoff		Buntmetall		
Genauigkeit		<b>Klasse 1,6</b>		
Nenngröße/Durchmesser		NG 40 bis max. 400 bar	NG 50 bis max. 600 bar	NG 63 bis max. 600 bar
Typ	Messbereich in bar	G 1/8 B	G 1/4 B	G 1/4 B
	-1 bis -1/+ 15 0 bis 1/1,6 0/2,5 0/4 0/6 0/10 0/16 0/25 0/40 0/60 0/100 0/160 0/250 0/400 0/600)	<b>SONDERAUSFÜHRUNGEN:</b> Markenzeiger/Schleppzeiger Rote Markierung Klischeekosten je Farbe, einmalig Gehäuse Edelstahl Übersteckring, Frontring, 3-Kant-Ring/Befestigungsbügel Hinterer Rand Sondergewinde Drosselschraube Vorbereitung für Sauerstoff-Einsatz, min. 10 Stück		
	-1 bis -1/+ 15 0 bis 0,6/1/1,6 0/2,5 0/4 0/6 0/10 0/16 0/25 0/40 0/60 0/100 0/160 0/250 0/400 0/600)			
	-1 bis -1/+ 15 0 bis 1/1,6 0/2,5 0/4 0/6 0/10 0/16 0/25 0/40 0/60 0/100 0/160 0/250 0/400 0/600)			
	-1 bis -1/+ 15 0 bis 1/1,6 0/2,5 0/4 0/6 0/10 0/16 0/25 0/40 0/60 0/100 0/160 0/250 0/400 0/600)			

01/2010

A-8020 Graz  
Baumkircherstraße 3  
Tel.: +43(0)316/71 10 89  
Fax: +43(0)316/71 89 55

Niederlassungsbüros in Linz-A und Algier-DZ  
www.polyflon.at \*\*\* office@polyflon.at

A-2371 Hinterbrühl  
Gaadnerstraße 36 b  
Tel.: +43(0)22 36/26 718  
Fax: +43(0)22 36/46 811