





POLYFLON®

PACKUNGEN, EINZEL- UND PATRONENGLEITRINGDICHTUNGEN, FLACHDICHTUNGEN
ISOLIER- U. DICHTMATERIALIEN, ERZEUGUNG VON MEMBRANROHRFEDERMANOMETER

IHR ANSPRECHPARTNER IN DICHTUNGSFRAGEN!

Standardmanometer Type 1

NG 80 und 100 – ähnlich EN 837-1

Anwendung: Druckmessung von flüssigen und gasförmigen nicht aggressiven Medien			
Gehäuse	Stahl, schwarz		
Sichtscheibe	Kunststoff		
Skala	Aluminium, weiß, schwarz bedruckt		
Zeiger	Aluminium, schwarz		
Messelement	Kupferlegierung		
Anschlusswerkstoff	Buntmetall		
Genauigkeit	Klasse 1,6		
Standardgewinde	G 1/2 B		
Nenngröße/Durchmesser		NG 80	NG 100
Typ	Messbereich in bar		
	-1 bis -1/+ 15 0 bis 1/1,6	SONDERAUSFÜHRUNGEN: Markenzeiger/Schleppzeiger Rote Markierung Klischeekosten je Farbe, einmalig Übersteckring, Frontring, 3-Kant-Ring/Befestigungsbügel Hinterer Rand Sondergewinde Drosselschraube	
	0/2,5 bis 0/60		
	0/100 bis 0/600		
	-1 bis -1/+ 15 0 bis 1/1,6		
	0/2,5 bis 0/60		
	0/100 bis 0/600		
	-1 bis -1/+ 15 0 bis 1/1,6		
	0/2,5 bis 0/60		
	0/100 bis 0/600		
	-1 bis -1/+ 15 0 bis 1/1,6		
	0/2,5 bis 0/60		
	0/100 bis 0/600		

01/2010